

Dekton / keramiek

Dagelijks onderhoud

Gebruik Lithofin KF HyClean Spray.

Het werkblad na een kookbeurt besproeien met het product, 1 minuutje laten inwerken, eventueel spons gebruiken en dan het werkblad afnemen met vochtige microvezeldoek.

Periodieke reiniging

Gebruik Lithofin KF Cleartop.

Dit product mag puur of verdund aangebracht worden. Goed laten inwerken en indien nodig schrobben met een spons. (NIET schrobben met schurende spons indien het een glanzend oppervlak betreft.) Goed naspoelen met zuiver water en propere doek.

Algemene adviezen

- Gebruik steeds een snijplank voor het bereiden van voedsel.
- Let op met schurende middelen zoals scheercreme, schrobsonzen, staalwol, ... Dit kan krassen veroorzaken op glanzende oppervlakken.

Specifieke vlekken.

Olie / vet	Lifhofin KF HyClean of KF Cleartop
Was, Vernis, Coatings, verf, stift	Lithofin Lösefix
Kalkafzetting	Lithofin KF Cleartop

Voor meer info kan u ons steeds contacteren via tel 015 / 22 23 22 of via Info@dils-fsw.be

Informatie via:

Productie en verkoop: LITHOFIN AG D-73240 Wendlingen info@lithofin.de Distributie voor België en Nederland: EUROSIL B.V.B.A. 2640 Mortsel E-mail: info@eurosil.be Tel (B): 0800 90 092 Tel (NL): 0800 022 7245 Fax: +32 3 3663 911 www.lithofin.be | www.lithofin.nl